



PKX16M724 (15 020 03)

PratiKa støpsel - rett - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67



[Last ned produktdatablad for PKX16M724](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PratiKa
Produkt eller komponent type	Wander plug
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Nettverkstype	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

 Skjul

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka	9 t
Plugg, socket materiale	Self-extinguishing engineering polymer kapsling:
Kontaktmateriale	Messing sleeves:
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	1...2.5 mm²
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Kabelinngang	Nippel Rent bly
Gjengetype	Pg 16
Vekt	0.198 kg
Høyde	139 mm
Bredde	81 mm
Dybde	81 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Voltage colour	Blå

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-grad	IP67 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til EN 62262
Brannmotstand	850 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Operating altitude	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C