

Mer om 50440

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



50440

Toroid MA120 for Vigirex og VigiloHM jordfeilovervåking
lysåpning 120mm

EI-nummer: 1661385
EAN: 3303430504405



Last ned produktdatablad for 50440 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Vigirex
Kortnavn utstyr	MA120
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrom
Applikasjon	Utstyrovervåking og kontroll
Kompatibel med	Vigirex RH plug-in rele
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A

Komplementær

Current sensor type	A type lukket toroid
Type nettverk	DC AC
Nettverksfrekvens	45...440 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Omsetningsforhold trafo	1/1000
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	100 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortsluttningsmotstand	85 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori	IV
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast (Kabler) Fast (tett bakplate) Fast (profilert plate) Fast (perforet bakplate) Klips på (DIN skinne)
Calorific value	3.89 MJ
Tilkoblingsklemmer	Skruttkopling 0,22 mm²
Diameter	Indre: 120 mm
Ytre diameter kabel	60 mm: 240 mm² (maksimum)
Vekt	0,59 kg
Høyde	164 mm
Bredde	190 mm
Dybde	44 mm

Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Miljødata	Varmedamp ute av drift (4 poler i serie): 28 sykuser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52 Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56
Forurensningsgrad	Nivå 3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	538 g
Forpakning 1 høyde	5,1 cm
Forpakning 1 bredde	17,6 cm
Forpakning 1 lengde	20,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	26
Forpakning 2 vekt	14,572 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	104
Forpakning 3 vekt	70,288 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months