



## BRUMFRI KONTAKTOR 4x25A, 230V

ESC425S

| Tekniske data                               |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Kontakttype                                 | 4NO                   |
| Antall kontakter                            | 4                     |
| Merkestrøm                                  | 25 A                  |
| Styrespenning ved vekselstrøm               | 230 V                 |
| Antall moduler                              | 2                     |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz      | 400 V                 |
| Isolasjonsspenning                          | 440 V                 |
| Startforbruk                                | 2,9 W                 |
| Støtspenningsfasthet                        | 4 kV                  |
| Frekvens                                    | 50/60 Hz              |
| Tilkoblingstype                             | Med skrue             |
| Totalt effekttap                            | 8,9 W                 |
| Levetid, elektrisk kobling                  | 30000                 |
| Levetid, mekanisk slitasje                  | 1000000               |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 1 - 6mm <sup>2</sup>  |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning    | 1 - 10mm <sup>2</sup> |
| Arbeidstemperatur                           | -10 til 50 °C         |
| Lagringstemperatur                          | -40 til 80 °C         |
| Produktets installasjonshøyde               | 83 mm                 |
| Produktets installasjonsbredde              | 35,75 mm              |
| Produktets installasjonsdybde               | 60 mm                 |