

Spennings- og kontinuitetstester 12–1000 V AC,
CAT IV inkl. 2x AAA-batterier (45216)



Order no.: 45216

Article number: SB25516

EAN: 4010995452162

Customs tariff number: 90303370

Gjør arbeidet enklere for deg: Rask testing på stikkontakter med bare en hånd, på grunn av 19 mm kontaktavstand.

Gjør arbeidet enklere for deg: Den integrerte lommelykten sørger for gode lysforhold.

Oppfyller dine krav: To lasttaster til kontroll av utløsning av jordfeilbrytere.

Dimensjoner: 240 x 75 x 30 mm

Arbeidsområde: For å sjekke om anlegget er spenningsløst.

Arbeidsområde: Til normert testing av spenning, kontinuitet, dreiefelt og utløsning av jordfeilbrytere.

Measuring category: CAT III til 1000 V og CAT IV til 600 V.

Standard: IP 64. CE-merket.

Sikkerhetsregel: Sjekk om anlegget er spenningsløst! Spennings- og kontinuitetstesteren fra Wiha er perfekt å ha med seg for å gjøre denne sikkerhetstesten og for å hjelpe deg med de mange oppgavene i arbeidshverdagen. Den muliggjør spenningstesting i et praktisk måleområde fra 12 til 1000 V AC / 1500 V DC. I tillegg tilbyr den en kontinuitetstest, visuell dreiefelttest, enpolet fasetest samt automatisk polaritetstest. Måleresultatene kan lett avleses på LED-displayet. Et ekstra lydsignal under kontinuitetstesten indikerer at det går strøm. Dessuten kan testen på stikkontakter gjøres praktisk med én hånd ved hjelp av den integrerte avstandsholderen. Den integrerte lommelykten sørger alltid for gode lysforhold rundt spenningstesteren fra Wiha, også i dårlig belyste omgivelser. Hvis du trykker på tastene på de to testspisshåndtakene samtidig, kan du koble til ekstra last for å kontrollere funksjonen til jordfeilbrytere. I henhold til målekategoriene CAT III til 1000 V, og CAT IV til 600 V, tilbyr spennings- og kontinuitetstesteren fra Wiha maksimal sikkerhet ved arbeid med bygningsinstallasjoner og direkte på lavspenning.

For bruk ved elektriske arbeider

IEC 61243-3:2014.

Customs tariff number	90303370
-----------------------	----------

Blister pack	Nei
--------------	-----

Overall length (mm)	282 mm
---------------------	--------

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
---	-----

Gewicht VPE in Gramm	335
----------------------	-----