

Spennings- og gjennomgangstester eMobility 12-1000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier (44319)



Order no.: 44319

Article number: SB25515

EAN: 4010995443191

Customs tariff number: 90303370

Gjør arbeidet enklere for deg: Belyst LCD-display, LED-skala og lydsignal for enkel avlesning av måleresultatene.

Gjør arbeidet enklere for deg: Rask testing på stikkontakter med bare en hånd, på grunn av 19 mm kontaktavstand.

Øker fleksibiliteten din: Topolet spennings tester dekker et stort spenningsområde på 12-1000 V AC, samt 12-1500 V DC.

Arbeidsområde: Til kontroll av spenningsfrihet.

Til normert testing av spenning, gjennomgang og dreiefelt.

Også egnet til testing av hybrid- og el-biler samt solcelleanlegg.

Ved arbeid på spenningsførende deler må du sørge for spenningsfrihet før du begynner å jobbe. Ved siden av de vanlige arbeidsoppgavene for elektrikere eller elektrofagpersoner gjelder dette også for arbeid på el-biler og el-mopeder. Derfor hører den topoledde spennings tester til grunnutrustningen i hvert bilverksted. Det store måleområdet fra 12 til 1000 V AC eller 1500 V DC, samt samsvar med det høyeste sikkerhetsnivået CAT IV, gjør denne spennings tester også egnet for testing av hybrid- og el-biler samt solcelleanlegg. Målingen vises som spenning på en 8-trinns skala og som effektivverdi på det belyste LED-displayet. Spennings- og gjennomgangstesteren gir i tillegg muligheten til enpolet fasetest, optisk dreiefeltindikasjon samt automatisk polaritetsregistrering. Dessuten kan det med den integrerte avstandsholderen gjennomføres en rask test med én hånd. Den topoledde spennings tester egner seg også i dårlig belyste arbeidsomgivelser, ved å slå på den innebygde målestedsbelysningen. For ekstra sikkerhet vises lavt batterinivå direkte på LC-displayet. Spennings tester tilfredsstiller normene EN 61010-1 og EN 61243-3:2014.

For bruk ved elektriske arbeider

EN 61010-1, EN 61243-3:2014

Gs-testet.

Kapslingsgrad IP 64.

CE-merket.

Customs tariff number	90303370
-----------------------	----------

Blister pack	Nei
--------------	-----

Battery	2x AAA-batterier
---------	------------------

Handle diameter	28.5 mm
-----------------	---------

Overall length (mm)	282 mm
---------------------	--------

VDE article	Nei
Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
Gewicht VPE in Gramm	202