



NSYPLS3654 (24 960 15)

Transp PLS boks36x54x18



Last ned produktdatablad for NSYPLS3654



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLS
Kortnavn utstyr	PLS
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Isolerende modulboks
Kabinett nominell høyde	360 mm
Kabinett nominell bredde	540 mm
Kapslingsdybde	180 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	Deksel 1 on enclosure Locking screws Rear part 1 on enclosure
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lav gjennomsiktig deksel
Låstype	Slot skrue

Komplementær

[Skjul](#)

Avtakbare deler	Cover locking screw
Materiale	Polykarbonat deksel Polyester reinforced with fibreglass rear
Farge	Grå RAL 7032 kropp
Standarder	NEMA 4X IEC 62208 NEMA klassifisering 13
Produktsertifikater	UL

Miljø

[Skjul](#)

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP65 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 IEC 62262
Brannmotstand	960 °C IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...120 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering