

## Mer om NSYSF16660

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYSF16660

Spacial SF - Gulvskap uten monteringsplate - montert -  
1600x600x600 mm

El-nummer: 2493537  
EAN: 3606485117997



Last ned produktdatablad for NSYSF16660 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                           |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                        |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                                                                    |
| Kabinett nominell høyde      | 1600 mm                                                                                                                           |
| Kabinett nominell bredde     | 600 mm                                                                                                                            |
| Kapslingsdybde               | 600 mm                                                                                                                            |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                                        |
| Sammensetning                | 2 glideskinner<br>4 monteringsplate brakett<br>1 struktur<br>1 dør<br>1 låsesystem med håndtak dør<br>1 bakside på panel<br>1 tak |

## Komplementær

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Plater og dører bygget inn i konstruksjonen<br>Perforet struktur med en signing på 25 mm<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer |
| Porttype                    | Flat front                                                                                                                                                                   |
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                                                                                             |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                             |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar<br>innsats inngangsdør                                                                                                              |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                                         |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                    |
| Tilgjengelighet for drift   | Front<br>Bakside<br>Sidene av kabinettet                                                                                                                                     |
| Avtakbare deler             | Dør med skruer hengse<br>Bakside på panel med skruer<br>Tak med skruer<br>Monteringsplate brakett med skruer<br>Glideskinne med skruer                                       |
| Materiale                   | Ramme: galvanisert stål<br>Stender: galvanisert stål<br>Dør: stålplate<br>Paneler: stålplate<br>Hengsele: zamak<br>Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber                       |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                                       |
| Farge                       | Innehugning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                                                                                                       |
| Vekt                        | 76 kg                                                                                                                                                                        |
| <b>Miljø</b>                |                                                                                                                                                                              |
| Standarder                  | IEC 62208                                                                                                                                                                    |
| IP-grad                     | IP55 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse      | IK10 i samsvar med IEC 62262                                                                           |
| <b>Bærekraftig</b>         |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                        |
| Garanti                    | 18 months                                                                                              |