

## Mer om NSYSF18860T

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**NSYSF18860T**

**Spacial SF - Gulvskap med vindu - montert - 1800x800x600 mm**

El-nummer: 2493582  
EAN: 3606485118635



Last ned produktdatablad for NSYSF18860T

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                                                           |
| Extended range               | Spacial SF                                                                                                                        |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                     |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                                                                    |
| Kabinett nominell høyde      | 1800 mm                                                                                                                           |
| Kabinett nominell bredde     | 800 mm                                                                                                                            |
| Kapslingsdybde               | 600 mm                                                                                                                            |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                                        |
| Sammensetning                | 2 glideskinner<br>4 monteringsplate brakett<br>1 struktur<br>1 dør<br>1 låsesystem med håndtak dør<br>1 bakside på panel<br>1 tak |

**Komplementær**

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure type              | Perforert struktur med en stigning på 25 mm<br>Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer<br>Dannet av en enkelt seksjon<br>Plater og dører bygget inn i konstruksjonen |
| Porttype                    | Glaser front                                                                                                                                                                   |
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                                                                                               |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                                                                                               |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar<br>innsats inngangsdør                                                                                                                |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                                                                                                           |
| Type nippelplate            | Uten kabelinnføringsplate                                                                                                                                                      |
| Tilgjengelighet for drift   | Sidene av kabinettet<br>Bakside<br>Front                                                                                                                                       |
| Avtakbare deler             | Dør med skruer hengsle<br>Bakside på panel med skruer<br>Tak med skruer<br>Monteringsplate brakett med skruer<br>Glideskinne med skruer                                        |
| Materiale                   | Ramme: galvanisert stål<br>Stender: galvanisert stål<br>Dør: Securit glass<br>Dør: stålplate<br>PANELER: stålplate<br>Hengsle: zamak<br>Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber    |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                                                                                                         |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                                                                                                          |
| Vekt                        | 109,18 kg                                                                                                                                                                      |
| Miljø                       |                                                                                                                                                                                |
| Standarder                  | IEC 62208                                                                                                                                                                      |
| IP-grad                     | IP55 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                   |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse      | IK08 i samsvar med IEC 62262                                                                           |
| <b>Bærekraftig</b>         |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                        |
| Garanti                    | 18 months                                                                                              |