

## Mer om NSYSM16830

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## NSYSM16830

### GULVSKAP 16X8X3 U.PL.

EI-nummer: 2493775  
EAN: 3606485120577



Last ned produktdatablad for NSYSM16830 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                                                                              |
| Produktnavn                  | Spacial SM                                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett                                                                                     |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                        |
| Installasjon tilbehør type   | Gulvmodell                                                                                           |
| Sammensetning                | 1 kropp<br>1 pakkniplens plate<br>1 låsesystem med håndtak dør<br>4 monteringsplate brakett<br>1 dør |
| Avtakbare deler              | Dør med skruer hengse<br>Monteringsplate brakett med skruer                                          |
| Kabinett nominell høyde      | 1600 mm                                                                                              |
| Kabinett nominell bredde     | 800 mm                                                                                               |
| Kapslingsdybde               | 300 mm                                                                                               |

##### Komplementær

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall dører                | Front: 1 dør(er)                                                                                  |
| Døråpning                   | Vendbar ( 120 °)                                                                                  |
| Porttype                    | Flat                                                                                              |
| Låstype                     | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats                                                  |
| Type kropp                  | Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel<br>Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                              |
| Type nippelplate            | Standard                                                                                          |
| Kabelinngang                | 1 oppføring                                                                                       |
| Materiale                   | Kropp: stålplate<br>Dør: stålplate<br>Hengse: zamak                                               |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                            |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                             |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                                                             |
| Vekt                        | 64 kg                                                                                             |

##### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| Produktsertifikater   | UL<br>DNV<br>BV              |
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |

##### Bærekraftig

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
|------------------------|-----------------------------------|

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                        |
| Garanti                    | 18 months                                                                                              |