

Lyskaster XLED Home 2



Lyskaster XLED Home 2 lyskaster gir ekstra trygghet og sikkerhet. Takket være fullt svingbart LED panel, kan hvert hjørne av inngangspartiet fleksibelt bli belyst etter behov. Svært effektiv LED-teknologi kombinert med deksel i opal gir maksimal belysningskomfort. Med et effektforbruk på bare 14W gir denne lyskasteren 1484 lm. IR-sensoren med en dekningsvinkel på 140° kan dreies 180° horisontalt og 90° vertikalt. 14 m. rekkevidde. Høy varmeledningsevne magnesium kompositt kjølesystem (HCMC).

Kapslingsklasse: IP44, klasse II

Montering: Vegg. Utendørs og innendørs. To festehull c/c 53 mm.

Tilkobling: Utenpåliggende ledningsinnføring nedenfra eller bakfra. Koblingsklemme 3 × 2,5 mm² (L, N, bryterutgang).

Utførelse: Stamme, arm og veggfeste av polykarbonat. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Lyskasterhodet er dreibart 180° (sidelengs) og kan vinkles 0-180° (dvs. rett ned eller rett opp). IK03.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor som registrerer maks. 14 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Overvåkingsvinkel 140°. Innstillbar etterlystid 5 sek - 60 min. Skumringsinnstilling 2-2000 lux (frakoblet).

Lyskilde: 14W systemeffekt. Lysflux 1484 lm (106 lm/W). Lysfarge 3000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 SDCM 3, Ra ≥ 80. Strømforbruk 79 mA.

Omgivelsestemperatur: -20°C – +40°C

Elektriske data: 220-240V, 50Hz, effektfaktor 0,77.

Mål: 218 x 180 x 161 mm

Øvrig: XLED Home med sensor kan styre andre XLED Home lyskastere, maks. 2 stk.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3202084 (033088) - XLED Home 2, hvit

Elnr: 3202082 (033071) - XLED Home 2, sort

Tilbehør

055615 - Hjørnefeste XLED Home 2

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no