

Sensorarmatur Connect 5150 3-leder



Salgsstart augusti 2022 | Connect 5150 er en kapslet sensorarmatur med Bluetooth og mesh-teknologi fra Steinel, som gir mulighet for enkel, fleksibel og rask sammenkobling av flere armaturer. Armaturene kobles sammen med hverandre via Bluetooth mesh-teknologi, noe som innebærer at det ikke finnes noen begrensninger i antall armaturer som kobles sammen eller avstanden mellom første og siste i gruppen. Driftssetting og innstilling av funksjoner gjøres enkelt via en gratis app for mobil eller nettbrett, med kommunikasjon direkte via Bluetooth. I appen kan man skape belyningsgrupper, stille inn svermfunksjon og grunnlys-scenarier, skumringsverdi, sensorens rekkevidde m.m. **Les mer og kom igang med driftssetting av Connect 5100-serien.** Armaturen har skjult HF-sensor som tenner lyset ved den minste bevegelse fra personer, dører, viler osv. Leveres også i versjon med 5-ledet ok-ledning med hurtigkobling.

Kapslingsklasse: IP66

Beskyttelsesklasse: II (trenger ikke jording).

Montering: Tak. Monteringshøyde for tak 2-4 meter. Montering med monteringsklemme som skrues i tak. Armaturen klikkes på plass. Armaturen egner seg ikke i miljøer der den kan utsettes for gjentatte og større vibrasjoner, da det kan medføre at armaturen tennes uønsket.

Tilkobling: Et innføringshull, Ø 15 mm, med strupenippel i hver gavl.

Utførelse: Stamme og gavler i polykarbonat. Kuppel i linjert opal polykarbonat. IK07

Sensor: HF-sensor, overvåkingsområde Ø 1-12 m. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid justerbare 5 sek-60 min. Skumringsrelé justerbart 2-2000 lux (frakoblet).

Effekt: 42W systemeffekt.

Lyskilde: LED. Lysflux 5940 lm, fargetemperatur 4000K. Median levetid (EN 62717) er 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys og maks.lys kan stilles inn (dimmes) 10-100 % av fullt lys. Etterlystid for grunnlys 1-60 min eller konstant på, men også avhengig av omgivende dagslys. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01

Elektrisk data: 220-240V, 50Hz.

Omgivelsestemperatur: -20°C till + 40°C

Mål (L x B x H): 1500 x 87 x 58 mm

Øvrig: Sensorarmatur Connect 5150 er utstyrt med svermfunksjon, som innebærer at lyset følger med i samme retning som en person/bil beveger seg. Alle innstillinger av sensorens funksjoner må gjøres i gratis-appen «Steinel Connect» for mobil/nettbrett, som f.eks. innstilling av sensorens rekkevidde, sensorens følsomhet, nivå for grunnlys og maks.lys, etterlystid og skumringsnivå. Kommunikasjonen fra mobilen skjer via en passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling. Utførte

innstillinger sendes samtidig videre til alle armaturer i samme gruppe. **Les mer og kom i gang med driftssetting av Connect 5100-serien.**

Leverandør: Steinel

Varenummer

058739 - Connect 5150 sensor, 3G1,5 mm² ok-ledning

058722 - Connect 5150 slave, 3G1,5 mm² ok-ledning

Tilbehør

- Beskyttelsesbøyle armatur

