



Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Tilgjengelig utstyr	All required connectors Battery recycling guide Metallic battery tray or enclosure Reusable packaging Installation guide

Fysisk

Høyde	10,8 cm
Bredde	16,5 cm
Dybde	57,2 cm
Vekt	24,55 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...45 °C
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Batteri og levetid

Number of battery free slots	0
Number of battery filled slots	0
Montering av enhet	Enclosed battery cartridge
Batterispenningen	48 V
Tilleggsinformasjon	The SUA48RMXLP3U requires two(2) APCRBC105..
Number of battery replacement quantity	1

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	26,36 kg
Forpakning 1 høyde	27,9 cm
Forpakning 1 bredde	31,1 cm
Forpakning 1 lengde	73,7 cm
Antall enheter forpakning 3	16

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------