

PN 750V

Koblingsledning



GENERELL INFO

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Gul/rød farge er tillatt for signal referansejord, tele og data (SRJ).
Cenelec: H07V-R

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale	Kobber
Lederisolasjon	PVC (Polyvinylklorid)
Materiale i ytre kappe	PVC (Polyvinylklorid)
Kabel form	Rund

MERKETEKST PÅ YTTERKAPPE (EKSEMPEL)

KONSTRUKSJONS STANDARDER



EN 50525-2-31 IEC 60227-3

IEC 60332-1

EN 50575:2014+A1:2016

Flammehemmende

Halogenfri

IEC 60228 Klasse 2

Konstruksjon

Flammehemmet - Selvslukkende egenskaper

Brannklasse

Ja

Nei

Leder konstruksjon

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Merkespennning U0 [V]

450

Merkespennning U [V]

750

Flammebestandig

Andre

Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6

Eca

Maks tillatt ledertemperatur [°C]

70

Bøyeradius (regel)

3xD

PRODUKT / ORDRE INFORMASJON

Standard konstruksjon	Farge på ytre kappe	DOP nummer	Emballasje	Standard antall i forpakning	EAN-kode (GTIN)	SAP	EL no.
1,5mm ²	Blå	1002608	Snelle	150	7021521718697	20075370	1060702
1,5mm ²	Brun	1002608	Snelle	150	7021521719687	20075369	1060704
1,5mm ²	Grå	1002608	Snelle	150	7021521717867	20075373	1060701
1,5mm ²	Grå	1002608	Snelle	150	7021521717294	20075844	1060700
1,5mm ²	Grønn-gul	1002608	Snelle	150	7021521719434	20075842	1060703
2,5mm ²	Blå	1002608	Snelle	100	7021521720812	20075846	1060709
2,5mm ²	Brun	1002608	Snelle	100	7021521721901	20075841	1060711
2,5mm ²	Grå	1002608	Snelle	100	7021521720508	20075378	1060708
2,5mm ²	Svart	1002608	Snelle	100	7021521720089	20075847	1060707
2,5mm ²	Grønn-gul	1002608	Snelle	100	7021521721642	20075376	1060710
16mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	1 000	6430065754046	20095559	1060748
25mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	6430010755166	20095564	1060757
35mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	7021521735014	20075410	1060765
50mm ²	Grønn-gul	1003501	Bunt	50	7021521736820	20075797	1060771
50mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	6430010755180	20095567	1060774
70mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	6430010755203	20095568	1060788
95mm ²	Svart	1003501	Trommel	500	7021521740049	20075413	1060792
95mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	500	7021521740100	20075799	1050466
120mm ²	Grønn-gul	1003501	Trommel	300	7021521742500	20075800	1050476

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

KONSTRUKSJONSDETALJER

Standard konstruksjon	Lederklasse	Nominell ytterdiameter [mm]	Vekt enhet [kg/km]	Brannlast [MJ/km]
1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3	21	
1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3	21	
1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3	21	
1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3	21	
1,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3	21	
2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3,5	33	
2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3,5	33	
2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3,5	33	
2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3,5	33	
2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3,5	33	
2,5mm ²	Kl.2 = flertrådet	3,5	33	
16mm ²	Kl.2 = flertrådet	7	171	
25mm ²	Kl.2 = flertrådet	9	266	
35mm ²	Kl.2 = flertrådet	10	360	
50mm ²	Kl.2 = flertrådet	11,5	490	
50mm ²	Kl.2 = flertrådet	11,5	490	
70mm ²	Kl.2 = flertrådet	13	678	
95mm ²	Kl.2 = flertrådet	15,5	928	
95mm ²	Kl.2 = flertrådet	15,5	928	
120mm ²	Kl.2 = flertrådet	17,5	1 181	

ER = Kobber entrådet rund

FR = Kobber flertrådet rund

FV = Kobber flertrådet sektorformet

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

© PRYSMIAN GROUP 2021, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian Group: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian Group. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian Group forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian Group.