



INS40410 (12 220 16)

Frittstående og flyttbar uttaksstav, tosidig. Farge: Anodisert. Hver side konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Med plastfrontdeksel, fleksibel slange 2m. Inkl adapter, strekkavlastning og monteringsanvisning.



[Last ned produktdatablad for INS40410](#)



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	OptiLine
Produkt navn	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Stav
Type av installasjonsstav	To-sidet
Enhetens utseende	Forhåndsdefinert, pre-kablet
CMS inst produktet legge info	Fleksibel slange 2000 mm
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

 Skjul

Pole / post overflate	Anodisert
Pol fikse modus	Frittstående
Antall strømuttak	12 - earthed
Materiale	Aluminium
Antall datauttak	4 x RJ45 - Cat.6 - UTP
Materiale	Alu
Lengde	90 mm
Høyde	2150 mm
Bredde	116 mm
Justering	Fixed
Type lokk	2 cover 50 mm in plastic
Dekkplate fargetone	Anthracite RAL 7043
Kabelverrsnitt	7884 mm²
Føringsseksjoner	2 compartments

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering