



INS40441 (12 220 29)

Frittstående og flyttbar uttaksstav, leveres med fire installasjonsbokser. Farge: Hvit. Forinstallert, hver boks konfigurert med 3 doble uttak,jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Inkludert fleksibel slange 2m. Inkl adapter og monteringsanvisnin



[Last ned produktdatablad for INS40441](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	OptiLine
Produkt navn	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Stav
Type av installasjonsstav	Fire installasjonsbokser
Enhetens utseende	Forhåndsdefinert, pre-kablet
CMS inst produktet legge info	Fleksibel slange 2000 mm
Fargetone	Hvit RAL 9010
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

 Skjul

Pole / post overflate	Pulverlakkert
Pol fikse modus	Frittstående
Antall strømuttak	24 - earthed
Materiale	Aluminium
Antall datauttak	8 x RJ45 - Cat.6 - UTP
Materiale	Alu
Lengde	140 mm
Høyde	2150 mm
Bredde	149 mm
Justering	Fixed
Type lokk	4 cover 50 mm in plastic
Dekkplate fargetone	White RAL 9010
Kabelverrsnitt	2535 mm²
Føringsseksjoner	4 compartments

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering