



Teknisk informasjon

Serie	ComPacT new generation
Produktnavn	ComPacT NSX DC new generation
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	NSX630NA
Antall poler	4P
Type nettverk	DC
[Ue] merkespenning	1500 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	1600 V DC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Driftskategori	DC-22A PV2

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Plate
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	7,56 kA under 1 s
Mekanisk levetid	8000 sykluser
Elektrisk levetid	3000 sykluser 1500 V DC In
Høyde	185 mm
Bredde	255 mm
Dybde	110 mm
Vekt	8,1 kg
Kompatibilitetskode	NSX400

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947
Produktsertifikater	CCC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring