



# 5940018 (12 915 16)

Thorsman - CYB-PS - kraftuttak - 2-veis slave - 37° - DATA - alu metallic



Last ned produktdatablad for 5940018

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

## Teknisk informasjon

Skjul

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                        |
| Produkt navn                 | Thorsman CYB                    |
| Produkt eller komponent type | Slave stikkkontakten            |
| Enhetens utseende            | Tilkoblingssett                 |
| Provided equipment           | Flat pin connector wall support |
| Fargetone                    | Aluminium metallic              |
| Antall pr. sett              | Sett á 1                        |

## Komplementær

Skjul

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Sammensetning av enhet | Endestykke                          |
| [In] merkestrøm        | 16 A                                |
| [Ue] merkespenning     | 250 V                               |
| Antall strømuttak      | 2 x 2P + J med barnevern side earth |
| Posisjon på jordflens  | 37 ° bakken lug                     |
| Tilkobling av utstyr   | Plugge inn master- eller slaveuttak |
| Tilkoblinger           | Flatstift for skjøtehylse           |
| Festemetode            | Klipeses på                         |
| Merking                | Data                                |
| Materiale              | PC/ABS                              |
| Lengde                 | 94 mm                               |
| Høyde                  | 84 mm                               |
| Bredde                 | 39 mm                               |

## Miljø

Skjul

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | IEC 60884-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...40 °C |
| IP-grad                    | IP20        |