

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6748.600 Styrepulter TP

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6748.600 - Styrepulter TP

Styrepult i én del for betjening og overvåking, med stor montasjeplate og høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. AX låsskjoldet sørger for enhetlig utseende, de todelte bunnplatene sørger for enkel kabelføring.

Funksjoner

Bestillingsnr.	TP 6748.600
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med sylindrlås Montasjeplate Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell Bunnplater
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 960 mm Dybde (oppe): 500 mm Dybde (nede): 400 mm
Montasjeplate	Bredde: 730 mm Høyde: 900 mm
Antall dører	1
IK-kode	IK08
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	63,7 kr

Funksjoner

Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177959934
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST RRR UL + C-UL
Forklaringer	Samsvarserklæring