

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3185.830

Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3185.830 - Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ 1,6 kW - 5,8 kW

Revolusjonerende energieffektivitet takket være hybridteknologi. Gjennomsnittlig 75% energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi. Høye sikkerhetsstandarder for bruk verden over. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm. Identisk montasjeutsparring (montering, delvis montering eller full innmontering) for fire effektklasser (2,0 - 5,8 kW).



Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3185.830
Fordeler	Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi Verdensomspennende bruk takket være en unik multi-spennings evne. Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Nanobelagt kondensator Integrert elektrisk kondensatfordamping Inkl. festemateriell Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest)
Opsjoner	For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.

Funksjoner

Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,6 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,2 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Måledriftsspenning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning	Tolerance: 110 V -10% (99 V) and 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) and 480 V +6% (509 V)
Måleeffekt	0,62 kW
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 895 m³/h Innvendig kretsløp: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Refrigeration factor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,1 Refrigeration factor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,1
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz	6,4
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 950 mm Dybde: 310 mm
Nødvendig montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 383 mm Utsparringshøyde: 929 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Indre kretsløp IP 55
Kapslingsgrad NEMA	UL Type 3R/12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,75 kr Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 1,07 t
Temperaturregulering	e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	-20 °C...60 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	20 °C...50 °C

Funksjoner

Merkeeffekt Pel	Power consumption L35 L35/50 Hz: 0,54 kW Power consumption L35 L35/60 Hz: 0,54 kW Power consumption L35 L50/50 Hz: 0,61 kW Power consumption L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	24 bar
Henvisning	Følg montasjeanvisningene. Du kan foreta fastvareoppdateringer ved hjelp av programvaren RiDiag III (3159.300)
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	37,1 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	84158200
EAN	4028177708082
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Godkjenninger

Godkjenninger	Godkjenninger TÜV-testet sikkerhet UL + C-UL UL + C-UL - FTTH
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation Samsvarserklæring UK