

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1319.600

## Hygienic Design

Stat: 24.05.2022 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1319.600 - Hygienic Design Kompaktapparatskap HD, to dører

Kapslingsløsning tilpasset kravene til næringsmiddelindustrien. Takvinkel på 30°. Med den blå fargen kan pakningen tydelig skilles fra næringsmidler

## Funksjoner

|                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                   | HD 1319.600                                                                                                                                                                                          |
| Utførelse                        | Takhelling 30° framover                                                                                                                                                                              |
| Materiale                        | Kapsling og dører: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)<br>Montasjeplate: Stålplate<br>Låsinnsetts HD: Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)<br>Pakning: Silikon, i samsvar med FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 |
| Overflate                        | Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm<br>Montasjeplate: forsinket<br>Pakning: gjennomfarget blå (RAL 5010)                                                                     |
| Leveringsomfang                  | Helt tett kapsling<br>Dører med innstukket pakning<br>Montasjeplate                                                                                                                                  |
| Dimensjoner                      | Bredde: 1.010 mm<br>Høyde foran: 1.250 mm<br>Høyde bak: 1.480 mm<br>Dybde: 400 mm                                                                                                                    |
| Montasjeplate                    | Bredde: 945 mm<br>Høyde: 1.175 mm                                                                                                                                                                    |
| Døråpningsvinkel                 | 125°                                                                                                                                                                                                 |
| IK-kode                          | IK08                                                                                                                                                                                                 |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9                                                                                                                                                                                       |
| Kapslingsgrad NEMA               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                   |
| Typeklassifisering iht. UL 50E   | Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13                                                                                                                                                                         |

## Funksjoner

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pakkeenhet              | 1 stk.        |
| Vekt/VE                 | 92,5 κr       |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0             |
| Tolltariffnummer        | 94032080      |
| EAN                     | 4028177918528 |
| ETIM 7.0                | EC000261      |
| ECLASS 8.0              | 27180101      |

## Godkjenninger

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Godkjenninger | GOST<br>UL + C-UL                         |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |