

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.103 PDU basic

Stat: 24.05.2022 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.103 - PDU basic

High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.



## Funksjoner

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.               | DK 7979.103                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utførelse                    | Utførelse 19"                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktbeskrivelse           | Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space). |
| Fordeler                     | Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack<br>Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)<br>Verktøyfritt monteringssett for VX IT                                           |
| Materiale                    | Aluminiumsprofil, eloksert<br>Pluggplasser: Plast                                                                                                                                                                                                              |
| Leveringsomfang              | Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg<br>Inkl. festemateriell                                                                                                                                                                                                 |
| Opsjoner                     | Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen<br>Andre kapslingsfarger er mulig                                                                                                      |
| Dimensjoner                  | Høyde: 44 mm<br>Dybde: 144 mm<br>Lengde: 450 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Antall stikkontakter og type | 8 x Schuko, type F, CEE 7/3                                                                                                                                                                                                                                    |
| Måledriftsspenning           | 230 V (AC)                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Funksjoner

|                                    |                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkestrøm (maks.)                 | 16 A                                                                                                                       |
| Nytteeffekt                        | 3,7 kW                                                                                                                     |
| Innmatinger                        | Antall: 1<br>Faser per innmating: 1~                                                                                       |
| Lengde tilkoblingskabel            | 3 m                                                                                                                        |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)        | CEE                                                                                                                        |
| Retningslinjer                     | EMC-direktiv 2014/30/EF<br>Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU                                                                 |
| Normer                             | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21                                                        |
| Driftstemperaturområde             | 5 °C...50 °C                                                                                                               |
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 10...95 %                                                                                                                  |
| Lagringstemperaturområde           | -20 °C...70 °C                                                                                                             |
| Passer for                         | Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 800 mm<br>Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 800 mm<br>Kapslingstype: TX CableNet |
| Pakkeenhet                         | 1 stk.                                                                                                                     |
| Kobberandel (kg / stk.)            | 0                                                                                                                          |
| Tolltariffnummer                   | 85366990                                                                                                                   |
| EAN                                | 4028177947368                                                                                                              |
| ETIM 7.0                           | EC000330                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                         | 27142604                                                                                                                   |

# Godkjenninger

|              |     |
|--------------|-----|
| Sertifikater | EAC |
|--------------|-----|

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring