

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.722

Overspenningsvern-modul type 3

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.722 - Overspenningsvern-modul type 3

Kompakt overspenningsvernmodul for beskyttelse av slutenhet (type 3) med meldekontakt for feste på skaprammen. Modulene brukes til å beskytte følsom maskinvare og utgjør det tredje eller siste trinnet i en overspenningsvernkjede. I bygningsinstallasjonen eller i energifordeleren med det i tillegg være flere overspenningsvern iht. type 1 og type 2.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7979.722
Utførelse	Overspenningsvern type 3
Produktbeskrivelse	Kompakt overspenningsvernmodul for beskyttelse av slutenhet (type 3) med meldekontakt for feste på skaprammen. Modulene brukes til å beskytte følsom maskinvare og utgjør det tredje eller siste trinnet i en overspenningsvernkjede. I bygningsinstallasjonen eller i energifordeleren med det i tillegg være flere overspenningsvern iht. type 1 og type 2.
Fordeler	Tilkoblingsklar kablet overspenningsvernløsning klart til bruk Kan brukes over alt Høy tilgjengelighet – Ved feil kan avledere byttes uten å avbryte strømforsyningen Vedlikeholdsvennlig utførelse med innpluggingssystem for beskyttelsesmodulene Utførelser for 16 A/32 A fasestrøm, 1- hhv. 3-fas Utførelser med tilkoblingskabel og CEE-plugger Kan brukes umiddelbart på TN-S-nett Tilkoblingsbaner L/N og N/PE Optisk tilstandsovervåking direkte på avlederen Tilstandsmelding via potensialfri meldekontakt for videresending, f.eks. til GLT Kompakt form gir plassbesparende montering
Materiale	Aluminiumsprofil, eloksert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Nytteeffekt	7,4 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE-plugg/kobling

Funksjoner

Merkestrøm (maks.)	32 A
Retningslinjer	Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU EMC-direktiv 2014/30/EF
Normer	IEC 61 643-11 EN 61 643-11
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Høyde: 75 mm Lengde: 250 mm
Tilkobling inngangskabel (type/ lengde)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Tilkobling utgangskabel (type/ lengde)	H05VV-F3G4.0, 1 m
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	3,28 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	85366990
EAN	4028177948532
ETIM 7.0	EC000942
ECLASS 8.0	27130806

Godkjenninger

Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK