

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.110 CMC III sensorer

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.110 - CMC III sensorer

For overvåking av forskjellige parametere i skap og rom.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7030.110
Utførelse	Temperatursensor
Produktbeskrivelse	CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte	Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet Temperatursensoren CMC III overvåker omgivelsestemperaturen i skapet Ved aktiv luftstrøm kan sensoren som er integrert i kapslingen brukes. Ved anvendelser uten aktiv luftstrøm må den vedlagte eksterne NTC-føleren kobles til Måleområde ekstern føler: -40 °C...+80 °C
Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Front: RAL 9005 Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Sensor Montasjeplate Inkl. festemateriell Ekstern temperatursensor med tilkoblingskabel og plugg NTC-føler, lengde 1,80 m maks. kabellengde 2 m
Tilkobling på CAN-bus	Direkte

Funksjoner

Grensesnitt	2 x RJ45 CAN-bus Brytere
Numbers of subscribers of IoT Interface (max.)	32
Number of participants PU compact (max.)	4
Number of participants PU (max.)	32
Målemetode	intern NTC-motstand ekstern NTC-motstand
Dimensjoner	Bredde: 80 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
OUT_TEMPERATURE_MEASUREME NT_RANGE_EXTERNAL_C	-40 - 80 - 0 - 55 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,201 kr
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	90269000
EAN	4028177659483
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Godkjenninger

Godkjenninger	IEC Ex UL + C-UL
Sertifikater	EAC

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring

Samsvarserklæring