

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.430 CMC III sensorer

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.430 - CMC III sensorer

For overvåking av forskjellige parametere i skap og rom.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7030.430
Utførelse	Lekkasjesensor
Produktbeskrivelse	CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte	Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet Lekkasjesensoren CMC III har en ekstern føler som monteres loddrett i forhold til gulvet Sensoren overvåker ved hjelp av to kontakter bunnen med tanke på ledende væsker (lekkasje)
Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Front: RAL 9005 Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Sensor Montasjeplate Inkl. festemateriell Ekstern sensorføler med tilkoblingskabel
Tilkobling på CAN-bus	Direkte
Grensesnitt	2 x RJ45 CAN-bus Klemme

Funksjoner

Numbers of subscribers of IoT Interface (max.)	32
Number of participants PU compact (max.)	4
Number of participants PU (max.)	32
Målemetode	Måling av ledeevne
Dimensjoner	Bredde: 110 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,283 kr
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	85319000
EAN	4028177695825
ETIM 7.0	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Godkjenninger

Godkjenninger	GOST IEC Ex UL + C-UL
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring