

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.108 TopTherm filtervifte

Stat: 24.05.2022 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.108 - TopTherm filtervifte

Komplett vifteenhet for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt på 20 - 900 m³/h, kapslingsklass standard IP 54.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3237.108
Produktbeskrivelse	Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. filtermatte
Ventilator	Aksiell, spaltepoltmotor
Lufteffekt (frittblåsende)	Lufteffekt ved 50 Hz: 20 m³/h Lufteffekt ved 60 Hz: 25 m³/h
Lufteffekt med utgangsfiler inkl. standardfiltermatte (antall x bestillingsnummer)	1 x 3237208: 15/18 m³/h
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,07 A Ved 60 Hz: 0,05 A
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 11 W Ved 60 Hz: 9 W
Dimensjoner	Bredde: 116,5 mm Høyde: 116,5 mm
Monatsjemål	Oppbyggingsdybde: 16 mm Innbyggingsdybde: 43 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 92 mm Utsparingshøyde: 92 mm
Henvisning	Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtreklemme

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 54 med standardfilter og regntak: IP 56
Kapslingsgrad NEMA	Standard: Type 12 med standardfilter og regntak: Type 3, 3R
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Levetid vifte (L10, 40 °C)	Ved 50 Hz: 55.000 h Ved 60 Hz: 60.000 h
Driftstemperaturområde	-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 38 dB(A) Ved 60 Hz: 43 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,46 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0
Tolltariffnummer	84145915
EAN	4028177663411
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Godkjenninger

Godkjenninger	Godkjenninger UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK