

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2565.200 Flenseplate i plast

Stat: 24.05.2022 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2565.200 - Flenseplate i plast med metrisk svekning, for AX

Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.

## Funksjoner

|                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                            | AX 2565.200                                                                                                                                                                           |
| Produktbeskrivelse                        | Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene. |
| Materiale                                 | Plast iht. UL 94-V0                                                                                                                                                                   |
| Farge                                     | RAL 7035                                                                                                                                                                              |
| Number of rectangular cutouts information | 1 rektangelformet utsparing maks 10 tetningssett, liten                                                                                                                               |
| Number of rectangular cutouts             | 5                                                                                                                                                                                     |
| Henvisning                                | Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene                                                                                                            |
| Antall metriske svekkinger                | 4 x M12<br>4 x M16<br>4 x M20<br>3 x M25<br>1 x M32<br>1 x M40                                                                                                                        |
| Dimensjoner                               | Bredde: 301 mm<br>Dybde: 221 mm                                                                                                                                                       |
| Flensplate                                | Størrelse: 5                                                                                                                                                                          |
| Driftstemperaturområde                    | -40 °C...80 °C                                                                                                                                                                        |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529           | IP 66 ved riktig montering                                                                                                                                                            |
| Typeklassifisering iht. UL 50E            | Type 1, 12                                                                                                                                                                            |
| Pakkeenhet                                | 1 stk.                                                                                                                                                                                |

## Funksjoner

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Vekt/VE                 | 0,418 kg      |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0             |
| Tolltariffnummer        | 39269097      |
| EAN                     | 4028177938434 |
| ETIM 7.0                | EC000211      |
| ECLASS 8.0              | 27142421      |

## Godkjenninger

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Godkjenninger | GOST<br>UL + C-UL - FTFA |
|---------------|--------------------------|