



IMT38012 (13 576 08)

Thorsman EkspansjonsboltTEX, C2, M12x125, pakke av 25



[Last ned produktdatablad for IMT38012](#)



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

[Skjul](#)

Montering	Concrete Natural rock
Installasjonstype	Innendørs
Gjengetype	M12
Skruelengde	125 mm
Borediameter	12 mm
Bordybde	122 mm
Thickness	0...30 mm:[sapce]fixture
Innbyggingsdybde	80 mm
Tiltrekningsmoment	55 N.m
Materiale	Stål electro-zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 11.4 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 2070 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1) 1500 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2) 1360 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 3000 kg for betong C20/C25

Miljø

[Skjul](#)

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Produktsertifikater	SITAC No. SC0268-10

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering