



1150002 (13 804 71)

Thorsman spikerplugg, TPS, 6/5x35mm Naturel, set av 100



[Last ned produktdatablad for 1150002](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 mm
Bordybde	>= 42 mm
Skrue diameter	3.5 mm

Komplementær

[Skjul](#)

Fargenyanse	Klar
Materiale	PA (polyamide) nail plug Stål electroplated screw
Praktisk lastekapasitet	0.4 kN shear betong C25 4.5 0.2 kN pull-out load betong C25 6 0.4 kN shear solid brick 4.5 0.2 kN pull-out load solid brick 6 0.1 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5 0.07 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
Thickness	0...5 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	60 mm

Miljø

[Skjul](#)

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0.0038 kg

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	7315881150007
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1002 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	7315881150007
Destruksjons-instruks	7315881150007