



## NSYPLA12103

Thalassa 1250x1000x320 mm IP65



Last ned produktdatablad for NSYPLA12103



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | Dokumenter og nedlastning

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Thalassa                                                                  |
| Produkt navn                 | Thalassa PLA                                                              |
| Applikasjon                  | Multi-purpose                                                             |
| Produkt eller komponent type | Egnet kabinett                                                            |
| Kortnavn utstyr              | PLA                                                                       |
| Kabinett nominell høyde      | 1250 mm                                                                   |
| Kabinett nominell bredde     | 1000 mm                                                                   |
| Kapslingsdybde               | 320 mm                                                                    |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                |
| Sammensetning                | 2 bakside på panel<br>2 dør<br>2 side part<br>1 top part<br>1 bottom part |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Type kropp                | Forseglede øvre og nedre del montert med sidepartier |
| Porttype                  | Flat front                                           |
| Antall dører              | 2                                                    |
| Døråpning                 | Right and left 120 °                                 |
| Låstype                   | 4 points lock, 5 mm double-bar                       |
| Tilgjengelighet for drift | Front<br>Bakside                                     |
| Avtakbare deler           | Door by hinges<br>Bakside på panel by fixing element |
| Materiale                 | Polyester reinforced with fibreglass                 |
| Farge                     | Grå RAL 7032                                         |
| Standarder                | IEC 62208<br>UL 508 A                                |
| NEMA beskyttelsesgrad     | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2               |
| Produktsertifikater       | UL/cUL listed<br>Veritas<br>DEKRA                    |

## Miljø

[Skjul](#)

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| IP-grad                          | IP65 completely sealed IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 plain door IEC 62262        |
| Brannmotstand                    | 960 °C IEC 62208                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C                      |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig           | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| REACH | Reference not containing SVHC above the threshold |
|-------|---------------------------------------------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig |
|------------------------|--------------|

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Destruksjons-instruks | Krever ingen spesiell avfallshåndtering |
|-----------------------|-----------------------------------------|