



NSYPLA12104 (24 930 75)

THALASSA 1250X1000X420



Last ned produktdatablad for NSYPLA12104



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLA
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Egnet kabinett
Kortnavn utstyr	PLA
Kabinett nominell høyde	1250 mm
Kabinett nominell bredde	1000 mm
Kapslingsdybde	420 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 bakside på panel 2 dør 2 side part 1 top part 1 bottom part

Komplementær

[Skjul](#)

Type kropp	Forseglede øvre og nedre del montert med sidepartier
Porttype	Flat front
Antall dører	2
Døråpning	Right and left 120 °
Låstype	4 points lock, 5 mm double-bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel by fixing element
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå RAL 7032
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2
Produktsertifikater	UL/cUL listed Veritas DEKRA

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP65 completely sealed IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 plain door IEC 62262
Brannmotstand	960 °C IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering
-----------------------	---