



NSYPLAT1253

THALASSA 1250X500X320



Last ned produktdatablad for NSYPLAT1253



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Thalassa
Produkt navn	Thalassa PLA
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Egnet kabinett
Kortnavn utstyr	PLAT
Kabinett nominell høyde	1250 mm
Kabinett nominell bredde	500 mm
Kapslingsdybde	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 regntak 1 dør 1 bakside på panel 2 side part 1 top part 1 bottom part

Komplementær

 Skjul

Type kropp	Åpen topp og forseglet nederste delen sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	1
Døråpning	Reverserbar 120 °
Låstype	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Topp
Avtakbare deler	Door by hinges Bakside på panel by fixing element Canopy by fixing element
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå RAL 7032
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP44 with ventilated canopy IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 plain door IEC 62262
Brannmotstand	960 °C IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

