

## Mer om XBTZGCCAN

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XBTZGCCAN**  
**XBTGC CANopen master**

EI-nummer: 4507680  
EAN: 3595864013077



 [Last ned produktdatablad for XBTZGCCAN](#)

## Karakteristikker

| Teknisk informasjon                |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                     | Magelis XBT GC, GT/GK with control                                                                                                      |
| Produkt eller type komponent       | CANopen bus master module                                                                                                               |
| Produktkompatibilitet              | XBTGC1100U<br>XBTGC1100T<br>XBTGC2120U<br>XBTGC2230T<br>XBTGC2120T<br>XBTGC2230U                                                        |
| Integrert tilkoblingstype          | CANopen master bus hann SUB-D 9, 2 twisted shielded pairs                                                                               |
| Bus type                           | CANopen samsvarsklasse: M10, profil: DR 303-1<br>CANopen samsvarsklasse: M10, profil: DS 301 V4.02                                      |
| Antall kanaler                     | 64 RPDO<br>64 TPDO                                                                                                                      |
| [Us] merkespenning                 | 5 V DC                                                                                                                                  |
| Komplementær                       |                                                                                                                                         |
| Transmission rate                  | 100 kbit/s 500 m<br>1000 kbit/s 50 m<br>125 kbit/s 425 m<br>20 kbit/s 1000 m<br>250 kbit/s 250 m<br>50 kbit/s 800 m<br>500 kbit/s 125 m |
| Effekttap i W                      | 2,4 W på 5 V DC                                                                                                                         |
| Antall moduler pr. hovedkontroller | 1                                                                                                                                       |
| Slave nummer                       | 16                                                                                                                                      |
| Forsyning                          | Ekstern tilførsel                                                                                                                       |
| Merking                            | CE                                                                                                                                      |
| Status LED                         | 1 LED for ERR<br>1 LED for PWR<br>1 LED for RUN                                                                                         |
| Vekt                               | 0,1 kg                                                                                                                                  |
| Miljø                              |                                                                                                                                         |
| Produktsertifikater                | UL                                                                                                                                      |
| IP-grad                            | IP20                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur drift         | 0...50 °C                                                                                                                               |
| Relativ fuktighet                  | 10...90 % uten kondens                                                                                                                  |
| Bærekraftig                        |                                                                                                                                         |
| Produktets miljøstatus             | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                       |
| REACH-regelverk                    | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                         |
| REACH fri for SVHC                 | Ja                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv                   | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                  |
| Kvikksølvfri                       | Ja                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak         | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift               | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                    |
| Miljøinformasjon                   | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                      |
| Produktets livssyklus              | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                            |
| WEEE                               | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.              |
| Garantiperiode                     |                                                                                                                                         |
| Garanti                            | 18 months                                                                                                                               |