

Mer om BMXAMO0210

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**BMXAMO0210****M340 2 ut ana U/I, isol, FTB20x0**

EI-nummer: 4546101
EAN: 3595863910209



Last ned produktdatablad for **BMXAMO0210** 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Analog utgang modul
Elektrisk tilkobling	20 retninger 1 connector
Isolation between channels	Isolert

Komplementær

Measurement error	$\leq 0.2\%$ of full scale 0...60 °C 0.1 % of full scale 25 °C
Temperature drift	30 ppm/°C
Recalibration	Factory calibrated
Isolation voltage	1400 V DC mellom kanaler og jord 1400 V DC mellom kanaler og buss 750 V DC mellom kanaler
Detection type	Open circuit 0...20 mA Open circuit 4...20 mA Kortslutning +/- 10 V
Ohmsk lastimpedans	$\leq 600\ \Omega$ 0...20 mA $\leq 600\ \Omega$ 4...20 mA $\geq 1000\ \Omega$ +/- 10 V
Utgangsnivå	High level
Analog utgangsnummer	2
Analog utgangstype	Strøm: 0...20 mA Strøm: 4...20 mA Voltage: +/- 10 V
Oppløsning analog utgang	15 bits + sign
Forsyning	Internal power supply via rack
Omformingstid	$\leq 1\ \text{ms}$
Maximum conversion value	+/- 11.25 V +/- 10 V 0...24 mA 0...20 mA 0...24 mA 4...20 mA
Fallback mode	Forhåndsdefinert Programmerbar
Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor
Status LED	RUN: 1 LED (grønn) Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal (grønn) ERR: 1 LED (rød) I/O: 1 LED (rød)
Vekt	0,144 kg
Strømforbruk i W	2,3 W 24 V DC typisk 2,8 W 24 V DC maksimum 0,35 W 3.3 V DC typisk 0,48 W 3.3 V DC maksimum

Miljø

Vibrasjon motstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C

Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Produktsertifikater	UL EAC CSA RCM Merchant Navy CE
Standarder	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	179 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm
Enhets type forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	3,036 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months