

Mer om BMXCPS2010

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**BMXCPS2010****M340 strømfors 24VDC isol, 16W**

EI-nummer: 4546104
EAN: 3595863909005



Last ned produktdatablad for BMXCPS2010 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Modul for strømforsyning
Backplane compatibility	Not compatible with BMEXBP..02
Primary voltage	24 V isolated
Type spenningsforsyning	DC
Secondary power	16,8 W 24 V DC I / O-modul strømforsyning og prosessor 8,3 W 3.3 V DC I / O-modul logikkraftforsyningen

Komplementær

Primary voltage limit	18...31.2 V
Input current	1 A 24 V
Startstrøm	30 A 24 V
I _q on activation	0,6 A ² .s 24 V
I _t ved aktivering	0,15 A.s 24 V
Beskyttelsestype	Intern sikring ikke tilgjengelig for primærkretsen Overlastbeskyttelse for sekundærkrets, 24 V sensor strømforsyning Overspenningsbeskyttelse for sekundærkrets, 24 V sensor strømforsyning Kortslutningsvern for sekundærkrets, 24 V sensor strømforsyning
Current at secondary voltage	0,7 A 24 V DC I / O-modul strømforsyning og prosessor 2,5 A 3.3 V DC I / O-modul logikkraftforsyningen
Maximum power dissipation in W	8,5 W
Status LED	Rack voltage OK: 1 LED (grønn)
Kontrolltype	RESET pushbutton cold restart
Elektrisk tilkobling	1 connector 2 pin(s) alarm relé 1 connector 5 pin(s) nettspenning, jord, 24 V DC inngangssensoren
Maximum cable distance between devices	20 m power supply cable kobber 1,5 mm ² 30 m power supply cable kobber 2,5 mm ²
Isolasjonsmotstand	>= 10 MOhm primær / jord >= 10 MOhm primær / sekundær
Vekt	0,29 kg

Miljø

Immunity to microbreaks	1 ms
Dielektrisk styrke	1500 V primær / jord 1500 V primær / sekundær
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet

Produktsertifikater	UL CSA RCM EAC Merchant Navy CE
Standarder	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	15,3 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	15,5 cm
Enhets type forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	6,85 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhets type forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	58 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months