

Mer om BMXDDI6402K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools


BMXDDI6402K
M340 64 inn 24VDC, FCN

EI-nummer: 4546110
 EAN: 3595863910445



Last ned produktdatablad for **BMXDDI6402K** 3D CAD Modell

Karakteristikk
Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Discrete input number	64
Discrete input type	Isolert
Type inngang	Current sink (logic positive)
Discrete input voltage	24 V DC, diskre inngangsløggikk Positiv

Komplementær

Inngangsimpedans	24000 Ohm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm 500 V DC
DC typisk filtrering tid	4 ms
DC maksimal filtrering tid	7 ms
Paralleling of inputs	Nei
Typisk strømforbruk	200 mA på 3.3 V DC
MTBF pålitelighet	362681 H
Beskyttelsestype	1 eksternt sikring per gruppe av kanaler 0,5 A fast blow Without reverse polarity protection
Voltage detection threshold	< 14 V DC sensor FAULT > 18 V DC sensor OK
Status LED	+32 channels indicator: 1 LED (grønn) Modul i drift (RUN): 1 LED (grønn) Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) Modul I/O: 1 LED (rød)
Vekt	0,145 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Produktsertifikater	RCM UL CSA Merchant Navy CE EAC
Standarder	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz 1 minutt, primær / sekundær 500 V DC 1 minutt, mellom gruppe av kanalene
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens

Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,191 kg
Forpakning 1 høyde	55,000 mm
Forpakning 1 bredde	115,000 mm
Forpakning 1 lengde	110,000 mm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months