

## Mer om BMXDDO6402K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools


**BMXDDO6402K**  
**M340 64 ut trans, 0.1A, FCN**

EI-nummer: 4546116  
 EAN: 3595863910490



Last ned produktdatablad for BMXDDO6402K 3D CAD Modell

**Karakteristikk**
**Teknisk informasjon**

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Modicon X80                                             |
| Produkt eller type komponent | Discrete output module                                  |
| Discrete output number       | 64 i samsvar med EN/IEC 61131-2                         |
| Discrete output logic        | Positiv                                                 |
| Discrete output voltage      | 24 V 19 - 30 V DC                                       |
| Diskr t utgangs str m        | 0.1 A                                                   |
| Utgang kompatibilitet        | Not IEC 61131-2 DC input<br>IEC 61131-2 type 3 DC input |

**Komplement r**

|                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current per channel               | 0,125 A                                                                                                                                                                                 |
| Maximum current per module        | 6,4 A                                                                                                                                                                                   |
| Isolasjonsmotstand                | > 10 MOhm 500 V DC                                                                                                                                                                      |
| Responstid p  utgang              | 1.2 ms                                                                                                                                                                                  |
| Paralleling of outputs            | Ja : 2 maksimum                                                                                                                                                                         |
| Typisk str mforbruk               | 160 mA p  3.3 V DC                                                                                                                                                                      |
| MTBF p litelighet                 | 159924 H                                                                                                                                                                                |
| Beskyttelsestype                  | Reverse polarity protection<br>Ekstern kortslutningsvern<br>Overlastbeskyttelse<br>Overspenningsbeskyttelse                                                                             |
| Output overload protection        | With current limiter<br>Med elektronisk str m bryter 0.125 A < Id < 0.185 A                                                                                                             |
| Utgang overspenningsvern          | With transil diode                                                                                                                                                                      |
| Kortslutningsvern utgang          | Med 2 A ekstern sikring                                                                                                                                                                 |
| Beskyttet mot feil faserekkef lge | Omvendt montert diode                                                                                                                                                                   |
| Voltage detection threshold       | < 14 V DC preactuator FAULT<br>> 18 V DC preactuator ved posisjon 0                                                                                                                     |
| Maximum tungsten load             | 1,2 W                                                                                                                                                                                   |
| Switching frequency               | 0.5/LI <sup>2</sup> Hz                                                                                                                                                                  |
| Maximum overload time             | 15 ms                                                                                                                                                                                   |
| Ohmsk lastimpedans                | >= 220 Ohm                                                                                                                                                                              |
| Status LED                        | +32 channels indicator: 1 LED ( gr nn)<br>Modul i drift (RUN): 1 LED ( gr nn)<br>Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal ( gr nn)<br>Modulfeil (ERR): 1 LED ( r d)<br>Modul I/O: 1 LED ( r d) |
| Vekt                              | 0,15 kg                                                                                                                                                                                 |

**Milj **

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad    | IP20                                                                                                                |
| Direktiver | 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv<br>2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet<br>2012/19 / EU - WEEE-direktiv |

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater              | CE<br>EAC<br>Merchant Navy<br>CSA<br>UL<br>RCM                                                                                                          |
| Standarder                       | EN 61131-2<br>EN 61000-6-4<br>EN 61000-6-2<br>EN 61010-2-201                                                                                            |
| Dielektrisk styrke               | 1500 V AC på 50/60 Hz 1 minutt, utgang / bakke<br>1500 V AC på 50/60 Hz 1 minutt, utgang / indre logikk<br>500 V DC 1 minutt, mellom gruppe av kanalene |
| Vibrasjonsmotstand               | 3 gn                                                                                                                                                    |
| Støtmotstand                     | 30 gn                                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...60 °C                                                                                                                                               |
| Relativ fuktighet                | 5...95 % på 55 °C uten kondens                                                                                                                          |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                                      |
| Operating altitude               | 0...2000 m<br>2000...5000 m med belastningsfaktor                                                                                                       |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                                                                                                                         |
| Forpakning 1 vekt                | 0,194 kg                                                                                                                                                |
| Forpakning 1 høyde               | 5,600 cm                                                                                                                                                |
| Forpakning 1 bredde              | 11,200 cm                                                                                                                                               |
| Forpakning 1 lengde              | 11,600 cm                                                                                                                                               |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                                         |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                       |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                  |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                    |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                      |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidslutt</a>                                                                                                             |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                              |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                                                         |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                               |