

Datenblatt Art. 928.0177

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm²	Supply cable	2,0 m H05VV-F 3G1,5 mm²
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With wire end ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 16 A 250 V~, IP20		Socket outlets 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 90° 16 A 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm) Doppelcharger	DC 5 V 3,1 A	USB-A Charger 15.5 W (42,5 mm) Double charger	DC 5 V 3,1 A
USB-Spezifikation	USB 3.0	USB standard	USB 3.0
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	16-60 mm 135 mm ELEVATOR	Tabletop thickness Mounting depth Platform	16-60mm 135 mm ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt eloxiert ähnlich RAL 9005		Material Housing: Alumimium sandblasted and anodized black matt similar to RAL 9005	
Blende: Aluminium, sandgestrahlt und schwarz matt eloxiert ähnlich RAL 9005		Cover (Top): Alumimium sandblasted and anodized black matt similar to RAL 9005	
Abdeckung: PA6 GF30 850 °C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover (socket outlets): PA6 GF30 850 °C, black similar to RAL 9005	

Montage

Tischausschnitt 80 (+/- 1mm)

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste ELEVATOR
1x Montagestecker

Im Karton

Mounting

Table cut-out 80 (+/- 1mm)

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR
1x mounting plug

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 % – 95 %
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 2000 m
Surrounding temperature during mounting and use 5 °C – 35 °C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP20

Konformität

Angewandte Normen
IEC 62368-1 (USB-Charger)
EN 62368-1 (USB-Charger)

Conformity

Applied standards
IEC 62368-1 (USB-Charger)
EN 62368-1 (USB-Charger)

