

Mer om TCSESU043F1N0

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TCSESU043F1N0****Switch 4 10/100TX, 1 100FX-MM unmanaged**

EI-nummer: 6405002

EAN: 3595863960822



Last ned produktdatablad for TCSESU043F1N0

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	100base-FX - 4 port(er) kobberkabel 10 BASE-T/10 0BASE-TX - 1 port(er) fiberoptikk
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset

Komplementær

Integret tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel Duplex SC fiberoptikk
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel Multimodus optisk fiber for fiberoptikk
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
Fiberlengde	4 km 62.2/125 µm
Demping	11 dB (62.2/125 µm) 8 dB (50/125 µm)
Ethernet service	Storage and re-routing of received data Auto MDI/MDX Automatic negotiation of 10/100 Mbit/s and duplex mode Automatisk endring av polaritet
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	9,6...32 V DC SELV
Effektforbruk	3,9 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 3 strømforsyning
Merking	CE
Lokal varsling	Kobberport aktivitet: 1 LED per kanal Strømforsyning: 1 LED 10 eller 100 Mbit/s datahastighet: 1 LED per kanal Fiber port state and activity: 1 LED
Ethernett kablingssystem	TF switches
MTBF pålitelighet	1706945,0 H
Bredde	25 mm
Høyde	114 mm
Dybde	79 mm
Vekt	0,12 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	0...95 % uten kondens
IP-grad	IP30
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Standarder	CSA C22.2 No 142 CUL 508

Produktsertifikater	CE
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months