

Mer om TCSESM163F23F0

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



TCSESM163F23F0

Switch 16 10/100TX

EI-nummer: 6405011
EAN: 3595863892468



Last ned produktdatablad for TCSESM163F23F0

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP MRP (Media Redundancy Protocol) RSTP SFTP SCP LLDP
Port Ethernet	10 BASE-T/10 0BASE-TX - 16 port(er) kobberkabel
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset
Cybersikkerhet	Port hardening Role-based access control

Komplementær

Integret tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
Ethernet service	Data stream control Multicast filtering VLAN Secure port SMTP V3 IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG Priority port
Kommunikasjonsfunksjoner	Telnet TFTP Address conflict detection Port monitoring Port spoofing
Diagnostics run time	Signal contact Self test
Maksimalt antall brytere i en ring	50
Redundancy	Redundant single ring Ring coupling Redundant power supplies HiPER ring
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Effektforbruk	9,4 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 6 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE

Lokal varslings	P1 P2 strømforsyninger: 2 LEDs Feil: 1 LED Ring manager: 1 LED Stand-by: 1 LED Kobberport aktivitet: 1 LED per kanal Kobberport status: 1 LED per kanal
Alarm output	En spenningsfri kontakt 1 A
Alarmfunksjon	Redundans ring feil Bryter feil Data link status Feil på strømforsyning
Ethernett kablingssystem	TF switches
MTBF pålitelighet	361683,0 H
Bredde	111 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm
Vekt	0,6 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Standarder	UL 508 UL 1604 CUL 60950 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
Produktsertifikater	C-Tick GL
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months