

Mer om TCSESM083F2CU0

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



TCSESM083F2CU0

Switch 6 10/100TX, 2 100FX-MM

EI-nummer: 6405015
EAN: 3595863892567



Last ned produktdatablad for TCSESM083F2CU0

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP MRP (Media Redundancy Protocol) RSTP SFTP SCP LLDP
Port Ethernet	100base-FX - 2 port(er) fiberoptikk 10 BASE-T/10 0BASE-TX - 6 port(er) kobberkabel
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset
Cybersikkerhet	Port hardening Role-based access control

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Duplex SC fiberoptikk Shielded RJ45 kobberkabel
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel Multimodus optisk fiber for fiberoptikk
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
Fiberlengde	4 km 62.2/125 µm
Demping	11 dB (62.2/125 µm) 8 dB (50/125 µm)
Ethernet service	Konfigurasjon via web server Secure port Data stream control SMTP V3 Multicast filtering VLAN SNMP-Traps and SYSLOG Priority port
Kommunikasjonsfunksjoner	Telnet TFTP
Maksimalt antall brytere i en ring	50
Redundancy	Redundant single ring Ring coupling Redundant power supplies HiPER ring
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Effektforbruk	7,7 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 6 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE

Lokal varslings	P1 P2 strømforsyninger: 2 LEDs Feil: 1 LED Ring manager: 1 LED Stand-by: 1 LED Kobberport aktivitet: 1 LED per kanal Kobberport status: 1 LED per kanal
Alarm output	En spenningsfri kontakt 1 A
Alarmfunksjon	Bryter feil Redundans ring feil Feil på strømforsyning Data link status
Ethernett kablingssystem	TF switches
MTBF pålitelighet	425477,0 H
Bredde	74 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm
Vekt	0,41 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 UL 1604 Class 1 Division 2 ENIEC 61131-2
Produktsertifikater	GL C-Tick
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømærket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months