



TCSESM163F2CU0 (64 050 16)

Switch 14 10/100TX, 2 100FX-MM



[Last ned produktdatablad for TCSESM163F2CU0](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller komponent type	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	100base-FX - 2 port(s) fiberoptikk 10 BASE-T/10 0BASE-TX - 14 port(s) copper cable
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset

Komplementær

[Skjul](#)

Integrert tilkoblingstype	Duplex SC fiberoptikk Shielded RJ45 copper cable
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for copper cable Multimode optical fiber for fiberoptikk
Kabellengde mellom enheter	100 m copper cable
Demping	11 dB 62.2/125 µm 8 dB 50/125 µm
Ethernet service	Konfigurasjon via web server Data stream control FDR IGMP Snooping Multicast filtering Priority port Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) Secure port SMTP V3 SNTP client VLAN
Maksimalt antall brytere i en ring	50
Redundancy	Redundant power supplies Redundant single ring Ring coupling
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	18...30 V AC SELV 9.6...60 V DC SELV
Effektforbruk	11.8 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 6 ways strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE
Lokal varsling	1 LED FAULT 2 LEDs P1 P2 power supplies 1 LED ring manager 1 LED stand-by 1 LED per channel copper port activity 1 LED per channel copper port status
Alarm output	1 voltfree contact 1 A
Alarmfunksjon	Feil på strømforsyning Bryter feil Data link status Redundans ring feil
Ethernett kablingssystem	TF switches
Bredde	111 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm

Vekt	0.6 kg
------	--------

Miljø

Skjul

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
----------------------------	-----------

Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
-------------------	------------------------

IP-grad	IP20
---------	------

Standarder	CSA C22.2 No 142 CUL 60950 UL 1604 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
------------	---

Produktsertifikater	C-Tick GL
---------------------	--------------

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0614 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering
-----------------------	---