

Mer om TCSESM103F2LG0

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



TCSESM103F2LG0

Switch 8 10/100TX, 2 1000SFP

EI-nummer: 6405024
EAN: 3595863892611



Last ned produktdatablad for TCSESM103F2LG0

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP MRP (Media Redundancy Protocol) RSTP SFTP SCP LLDP
Port Ethernet	1000 SFP - 2 port(er) fiberoptisk (Gbit) 10 BASE-T/10 0BASE-TX - 8 port(er) kobberkabel
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset
Cybersikkerhet	Port hardening Role-based access control

Komplementær

Integret tilkoblingstype	LC fiberoptikk Shielded RJ45 kobberkabel
Ekstern kommunikasjon	Fiberoptikk kabel for fiberoptikk Twisted shielded pairs cable CAT 6 for kobberkabel
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
Fiberlengde	4 km 62.2/125 µm 32,5 km 9/125 µm
Demping	11 dB (62.2/125 µm) 8 dB (50/125 µm) 0...16 dB (9/125 µm)
Ethernet service	Secure port VLAN SMTP V3 Multicast filtering Data stream control IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG Priority port
Kommunikasjonsfunksjoner	Telnet TFTP Address conflict detection Port monitoring Port spoofing
Diagnostics run time	Signal contact Self test
Maksimalt antall brytere i en ring	50
Redundancy	Redundant single ring Ring coupling Redundant power supplies HiPER ring
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Effektforbruk	8,3 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 6 strømforsyning

Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE
Lokal varsling	P1 P2 strømforsyninger: 2 LEDs Feil: 1 LED Ring manager: 1 LED Stand-by: 1 LED Kobberport aktivitet: 1 LED per kanal Kobberport status: 1 LED per kanal
Alarm output	En spenningsfri kontakt 1 A
Alarmfunksjon	Redundans ring feil Bryter feil Data link status Feil på strømforsyning
Ethernett kablingsystem	TF switches
MTBF pålitelighet	345635,0 H
Bredde	74 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm
Vekt	0,41 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 142 CUL 60950 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 UL 1604
Produktsertifikater	C-Tick GL
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months