

Produktnavn	1F Preterminert abbonnetuttak SC/APC, 30m kabel. Innendørs
EI nummer	6923115
GTIN	7070701348858
ETIM-klasse	EC001409
Antall	
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

Preterminert fiberuttak for legging innendørs fra vegg- eller skjøteboks .

Kabelen er ferdig terminert i vegguttaket med SC/APC konnektor.

Vegguttaket kan monteres på vegg, i veggboks og på DIN-skinne.

Vegguttaket har støvlokk og merkeskilt.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

Optiske egenskaper

Antall fiber	1
Kabelkonstruksjon	Tight Buffered (TB)
Fiber type	ITU-T G.657 A2
Fargesekvens - Fiber	EIA/TIA-598A
Fargesekvens - Tube	EIA/TIA-598A
Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kapfefarge	Hvit
Tykkelse ytre kappe	1 mm
Kabeldiameter	4 mm
Kabeldiameter toleranse	± 0.15 mm
Kabel nominell vekt	17 kg/km

Mekaniske og miljømessige egenskaper

Halogenfri	Ja
UV-bestendig	Ja

Metallfri	Ja
CPR	Ja
CPR klasse	Dca-S2, d1, a1
Motstand ved strekk (N) IEC-60794-1-21-E1	400 N
Motstand mot slag (Nm) IEC-60794-1-21-E4	3
Minste bøyeradius ved installasjon IEC-60794-1-21-E11	20mm
Minste bøyeradius under drift IEC-60794-1-21-E11	15mm
Penetrationstest - Vatten IEC-60794-1-22-F5	Compliant
Temperaturområde under drift IEC-60794-1-22-F1	-30°C to +70°C (Max. change in attenuation shall be ≤ 0.15 dB/km)
fibre_cable_qty_in_box	30 m