



## **RXZE2S114S (41 692 63)**

Sokkel med innstikk RXM



Last ned produktdatablad for RXZE2S114S



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Zelio Relay
Produkt eller komponent type	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RXM (2 C/O) Plug-in relay RXM (4 C/O)
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RXZ
Salg per udelelig kvantitet	10

## Komplementær

[Skjul](#)

[Ith] fri luft termisk strøm	12 A , 2 C/O relays 6 A , 4 C/O relays
[Ue] merkespenning	< 250 V AC
Festemetode	Clip-on 35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE
Bredde	31 mm
Vekt	0.073 kg

## Miljø

[Skjul](#)

Tilkoblingsklemmer	Spring clamp terminals (push 'n stay), fleksibel cable med endehylse 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG 20...AWG 16 Spring clamp terminals (push 'n stay), solid cable uten endehylse 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> /AWG 20...AWG 16
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA GOST UL Lloyd's
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 i henhold til EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

## Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REAcH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering