



K2D004QLH (14 025 59)

Kambryter 4 trinn +0 1-pol



Last ned produktdatablad for K2D004QLH

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Complete cam switch
Type komponent	K2
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	20 A
Montasjeplassering	Front
Festemetode	Multifixing
Kambryter hodetype	Med frontplate 45 x 45 mm
Type arm/stempel	Sort grep, lengde = 35 mm
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 sort merking
Kambryterfunksjon	Steppbryter
Returner	Uten
"Av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	1P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 529 IP40 i henhold til NF C 20-010

Komplementær

 Skjul

Antall trinn	4
Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Elektrisk levetid	200000 sykluser AC-23 200000 sykluser AC-3 600000 sykluser AC-15 600000 sykluser AC-21
Bruksområde	2.5 cyc/mn AC-21 2.5 cyc/mn AC-23 2.5 cyc/mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	20 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i henhold til IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, 2 x 1.5 mm ² Fangende skruklemmeterminaler solid, 1 x 2.5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Dybde	87 mm
Vekt	0.14 kg

Standarder

CENELEC EN 50013
EN 60947-3 for hovedstrøm
EN 60947-5-1 for styrekrets
IEC 60947-3 for hovedstrøm
IEC 60947-5-1 for styrekrets

Produktsertifikater

CSA 240 V 1 hp 1 fase
CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er)
UL 240 V 1 hp 3 faser
UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pol(er)

Overflatebeskyttelse

TC

Omgivelsestemperatur drift

-25...55 °C

Omgivelsestemperatur for lagring

-40...70 °C

Støtmotstand

30 gn i henhold til IEC 68-2-27

Vibrasjonsmotstand

5 gn, 10...150 Hz i henhold til IEC 68-2-6

Overspenningskategori

Class II i henhold til IEC 536
Class II i henhold til NF C 20-030