



K2D512G (14 002 67)

Kambryter paral. 2-pol 2 last



Last ned produktdatablad for K2D512G

Endre dine utvalgsriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dimensions Drawings | Technical Description | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Kambryterkropp
Type komponent	K2
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	20 A
Sub-assembly composition	Kontaktblokk med festeplate
Kambryterfunksjon	Paralleling switch
"Av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	2P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 45° - 90°
Product mounting	Bakside montering
Festemetode	4 hull
Innfatningsmateriale	Plast

Komplementær

[Skjul](#)

Antall laster	2
Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Nominell forbrukt effekt drift W	4000 W AC-3/690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 14000 W AC-21/400V 3 faser i henhold til IEC 947-3 4000 W AC-3/500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 2200 W AC-3/230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 5500 W AC-23A/400V 3 faser i henhold til IEC 947-3 5500 W AC-23A/690 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 4000 W AC-23A/230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 8000 W AC-21/230 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 4000 W AC-3/400V 3 faser i henhold til IEC 947-3 17000 W AC-21/500 - 660 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 2200 W AC-3/400V 1 fase i henhold til IEC 947-3 5500 W AC-23A/500 V 3 faser i henhold til IEC 947-3 1300 W AC-3/230 V 1 fase i henhold til IEC 947-3
[Ie] nominell driftsstøm AC	2 A på 500 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1 3 A på 400V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1 4 A på 230 V AC-15 i henhold til IEC 947-5-1 8 A på 400V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 10.8 A på 400V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3 14.6 A på 230 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3 4.7 A på 690 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 6.4 A på 690 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3 6.5 A på 500 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 8.3 A på 230 V AC-3 3 faser i henhold til IEC 947-3 8.9 A på 500 V AC-23A 3 faser i henhold til IEC 947-3
Elektrisk levetid	200000 sykluser AC-23 200000 sykluser AC-3 600000 sykluser AC-15 600000 sykluser AC-21
Bruksområde	2.5 cyc/mn AC-21 2.5 cyc/mn AC-23 2.5 cyc/mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	20 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i henhold til IEC 947-1

Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, 2 x 1.5 mm ² Fangende skruklemmeterminaler solid, 1 x 2.5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0.15 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	CENELEC EN 50013 EN 60947-3 for hovedstrøm EN 60947-5-1 for styrekrets IEC 60947-3 for hovedstrøm IEC 60947-5-1 for styrekrets
Produktsertifikater	CSA 240 V 1 hp 1 fase CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 -pol(er) UL 240 V 1 hp 3 faser UL 240 V 0.33 hp 1 fase 2 -pol(er)
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn i henhold til IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn, 10...150 Hz i henhold til IEC 68-2-6
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 536 Klasse II i henhold til NF C 20-030