



K30F003UP (14 026 02)

Kambryter 2 pos.0 still.3-pol



[Last ned produktdatablad for K30F003UP](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Technical Description](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller komponent type	Complete cam switch
Type komponent	K30
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	32 A
Montasjeplassering	Front
Festemetode	4 hull
Kambryter hodetype	Med frontplate 64 x 64 mm
Type arm/stempel	Sort grep
Dreiehåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 1 - 0 - 2 sort merking
Kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
Returner	Uten
"Av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
Bryterposisjon	Venstre: 0° - 300° Høyre: 0° - 60°
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 529 IP40 i henhold til NF C 20-010

Komplementær

 Skjul

Brytervinkel	60 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V forurensingsgrad 3 i samsvar med EN 60947-1 690 V forurensingsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
Kortslutningsstrøm	5000 A
Kortslutningsvern	50 A av kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 947-1 6 kV i henhold til IEC 947-1
Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, 2 x 4 mm ² Fangende skruklemmeterminaler solid, 2 x 6 mm ²
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m
Svitsjekapasitet i mA	11000 mA DC på 120 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 11000 mA DC på 180 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 11000 mA DC på 60 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 1200 mA DC på 220 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 1200 mA DC på 440 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 1200 mA DC på 660 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 16000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 16000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 16000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 23000 mA DC på 120 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 23000 mA DC på 180 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 23000 mA DC på 60 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 25000 mA DC på 30 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 25000 mA DC på 60 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 25000 mA DC på 90 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 3200 mA DC på 110 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 3200 mA DC på 220 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 3200 mA DC på 330 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 32000 mA DC på 140 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 32000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 32000 mA DC på 24 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 32000 mA DC på 48 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms)

	32000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 32000 mA DC på 48 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 32000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for induktiv last (T = 50 ms) 32000 mA DC på 70 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 32000 mA DC på 95 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 400 mA DC på 440 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 400 mA DC på 660 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 6500 mA DC på 110 V 1 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 6500 mA DC på 220 V 2 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms) 6500 mA DC på 330 V 3 kontakt(er) for ohmsk last (T = 1 ms)
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Bredde	64 mm
Høyde	64 mm
Dybde	106 mm
Vekt	0.425 kg

Miljø Skjul	
Standarder	EN/IEC 60947-3
Produktsertifikater	CULus 120 V 2 hp 1 fase CULus 240 V 5 hp 1 fase CULus 240 V 5 hp 3 faser CULus 480 V 20 hp 3 faser
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 60536 Class II i henhold til NF C 20-030