

## Mer om RE8867305

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**RE8867305****Tidsrelé plugg multi 24-240V**

EI-nummer: 4172684  
EAN: 3389110278637



Last ned produktdatablad for RE8867305 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Zelio Time                                                                              |
| Produkt eller type komponent | Universal timing relé                                                                   |
| Digitale utganger            | Relé                                                                                    |
| Kontakttype og sammensetning | 2 C/O                                                                                   |
| Bredde pitch dimensjon       | 35 mm                                                                                   |
| Type komponent               | RE8867                                                                                  |
| Tidsforsinker type           | Di<br>W<br>Ht<br>At<br>D<br>B<br>AC<br>A<br>H<br>C                                      |
| Tidsforsinkelsesområde       | 0.1...1 s<br>1...10 min<br>6...60 min<br>1...10 s<br>10...100 t<br>6...60 s<br>1...10 t |

**Komplementær**

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Elektrisk tilkobling           | Plug-in sub-base 11 pin(s)                                |
| Kontaktmateriale               | AgNi (kadmium gratis)                                     |
| [In] merkestrøm                | 8 A                                                       |
| [Us] matespenning              | 24 V DC<br>24...240 V AC 50/60 Hz                         |
| Voltage range                  | 0.85...1.1 Us                                             |
| Kapslingsmateriale             | Self-extinguishing                                        |
| Nøyktighet                     | +/- 0.5 % i samsvar med IEC 61812-1                       |
| Temperature drift              | +/- 0.05 %/°C                                             |
| Voltage drift                  | +/- 0.2 %/V                                               |
| Setting accuracy of time delay | +/- 10 % av full skala på 25 °C i samsvar med IEC 61812-1 |
| Minimum varighet på puls       | 100 ms under belastning<br>30 ms                          |
| Maximum reset time             | 100 ms on de-energisation                                 |
| "on-load" -faktor              | 100 %                                                     |
| Maximum power consumption      | 32 VA på 240 V                                            |
| Maximum power consumption      | 0,6 W på 24 V<br>1,5 W på 240 V                           |
| Bryteevne                      | 2000 VA                                                   |
| Bryteevne                      | 80 W                                                      |
| Minimum brytestrøm             | 10 mA                                                     |
| Maks strøm                     | 8 A                                                       |
| Maksimum brytespenning         | 250 V                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk levetid                     | 100000 sykkuser på 8 A, 250 V for ohmsk last                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                      | 5000000 sykkuser                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Nominell impulsspenning        | 5 kV for 1,2...50 µs i samsvar med IEC 60664-1<br>5 kV for 1,2...50 µs i samsvar med IEC 61812-1                                                                                                                                     |
| Merking                               | CE                                                                                                                                                                                                                                   |
| Creepage avstand                      | 4 kV/3 i samsvar med IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                     |
| Motstand mot spenningsvariasjon       | 1 kV differensialmodus i samsvar med IEC 61000-4-5 nivå 3<br>2 kV felles modul i samsvar med IEC 61000-4-5 nivå 3                                                                                                                    |
| Lokal varslng                         | Flashing: timing in progress: LED indikasjon (grønn)<br>On steady: relay energised, no timing in progress: LED indikasjon (grønn)<br>Pulsing: relay energised, no timing in progress (except functions Di-D): LED indikasjon (grønn) |
| Vekt                                  | 0,08 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Miljø</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Immunity to microbreaks               | 10 ms                                                                                                                                                                                                                                |
| Dielektrisk styrke                    | 2,5 kV for 1 mA/1 minutt på 50 Hz i samsvar med IEC 61812-1                                                                                                                                                                          |
| Standarder                            | 73/23/EEC<br>EN 50081-1/2<br>89/336/EEC<br>93/68/EEC<br>IEC 61812-1<br>IEC 60669-2-3<br>EN 50082-1/2                                                                                                                                 |
| Produktsertifikater                   | CSA<br>CURus<br>GL                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur drift            | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -30...60 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| IP-grad                               | IP20 i samsvar med IEC 60529 (tilkoplingsblokk)<br>IP40 i samsvar med IEC 60529 (kapsling)<br>IP50 i samsvar med IEC 60529 (front panel)                                                                                             |
| Vibrasjonsmotstand                    | 0,35 mm (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                  |
| Relativ fuktighet                     | 93 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                        |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV i kontakt i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3<br>8 kV i luft i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3                                                                                                                                |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m 80 MHz to 1 GHz i samsvar med ENV 50140/204 level 3<br>10 V/m 80 MHz to 1 GHz i samsvar med IEC 61000-4-3 level 3                                                                                                             |
| Motstand mot raske transienter        | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 nivå 3 (kapasitiv koblet kipp)<br>2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4 nivå 3 (direkte)                                                                                                                 |
| Immunity to radioelectric fields      | 10 V (0.15...80 MHz) i samsvar med ENV 50141 (IEC 61000-4-6)                                                                                                                                                                         |
| Immunity to voltage dips              | 30 % / 10 ms i samsvar med IEC 61000-4-11<br>60 % / 100 ms i samsvar med IEC 61000-4-11<br>95 % / 5 s i samsvar med IEC 61000-4-11                                                                                                   |
| Disturbance radiated/conducted        | Klasse B i samsvar med EN 55022 (EN 55011 group 1)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bærekraftig</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktets miljøstatus                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                    |
| EU RoHS-direktiv                      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                               |
| Kvikksølvfri                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informasjon om RoHS-unntak            | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                   |
| Kinas RoHS-forskrift                  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                 |
| Miljøinformasjon                      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                                                                                                                   |

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Garantiperiode****Garanti**

18 months