



RSB1A160B7S (41 725 41)

IntF.rele1c/o16A 24VAC m/sokk



Last ned produktdatablad for RSB1A160B7S

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Performance Curves](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Interface relay
Produkt eller komponent type	Plugg-inn relée
Kortnavn utstyr	RSB
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Standard
Styrespenning	24 V AC
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	16 A på -40...40 °C
Status LED	Uten
Kontrolltype	Uten trykk knapp
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[Skjul](#)

Shape of pin	Flat
Gjennomsnittlig motstand	400 Ohm (AC) på 20 °C +/- 15 %
[Ue] merkespenning	19.2...26.4 V, 50 Hz AC 20.4...26.4 V, 60 Hz AC
[Ui] isolasjonsspenning	400 V i samsvar med EN/IEC 60947
[Uimp] Nominell impulsspenning	3.6 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
Kontaktmateriale	Sølvlegering (Ag/Ni)
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A, Nei (AC-1/DC-1) i samsvar med IEC 8 A, NC (AC-1/DC-1) i samsvar med IEC
Minimum brytestrøm	5 mA
Maksimum brytespenning	300 V DC 400 V AC
Koblingsspenning	5 V
Maksimum svitsjekapasitet	4000 VA (AC) 448 W (DC)
Belastningsstrøm	16 A på 250 V AC 16 A på 28 V DC
Minimum switching capacity	300 mW på 5 mA
Bruksområde	<= 600 cycles/hour under load <= 72000 cycles/hour ubelastet
Mekanisk levetid	30000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 sykluser (16 A på 250 V, AC-1) Nei 100000 sykluser (8 A på 250 V, AC-1) NC
Driftstid	10 ms between coil de-energisation and making of the Off-delay contact 12 ms between coil energisation and making of the On-delay contact
Merking	CE
Average consumption in W	0.75 VA AC på 60 Hz
Drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c AC
Sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
Beskyttelseskategori	RT I
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Enhetens utseende	Komplett produkt

Dielektrisk styrke	1000 V AC between contacts 2500 V AC mellom poler 5000 V AC between coil and contact
Standarder	EN/IEC 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA GOST UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	+/- 1 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
IP-grad	IP40 i henhold til EN/IEC 60529
Støtmotstand	10 gn for 11 ms not operating i samsvar med EN/IEC 60068-2-27 5 gn for 11 ms in operation i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C (AC) -40...85 °C (DC)