

Mer om RSLZRA2

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



RSLZRA2
Sokkel fjær 48-60VAC/DC

EI-nummer: 4170393
EAN: 3606480078088



Last ned produktdatablad for RSLZRA2 3D CAD Modell

Karakteristikk	
Teknisk informasjon	
Produktspekter	Zelio Relay
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 48 V DC Plug-in relay RSL med 1 C/O kontakt på 60 V DC
Shape of pin	Flat
Kortnavn n utstyr	RSLZ
Enhetens utseende	Basic element
Salg per udelelig kvantitet	10
Koblingsspenning	48 V AC/DC 60 V AC/DC
Komplementær	
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
[Ue] merkespenning	< 300 V AC
Lukkekraft	10...40 N
Festemetode	Plastic compression spring (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	6,2 mm
Høyde	78,6 mm
Dybde	101 mm
Vekt	0,023 kg
Rated operational voltage limits	54...72 V 43.2...57.6 V
Gruppe av produktet	RSL_SPRING_TERS_48-60
Kompatibilitetskode	RSLZ
Miljø	
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) fleksibel med endehylse Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) solid uten endehylse
Standarder	IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	CSA GOST
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,028 kg
Forpakning 1 høyde	0,070 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm

Forpakning 1 lengde	1,020 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months